



CCV Base Next – Schnell und störungssicher

Clever vereint - Funktionalität und Qualität

Die neue Terminalgeneration - Einfach und unkompliziert an jedem Kassenplatz dank Ein-Kabel-Lösung, auch in großen Verkaufsräumen. Es zeichnet sich durch hohe Geschwindigkeit, ungestörten WLAN-Betrieb & reibungsloses Bezahlen aus. Warum das CCV Base Next das Bezahlterminal für Sie ist?



Erfüllt **strengste Sicherheitsanforderungen** nach **PCI PTS 4.x**



Großes 4" Farbdisplay mit hoher Touchempfindlichkeit



WLAN Modul - 2,4 GHz + 5GHz

ständige Aktualisierung & Aufschaltung der neuesten Zusatzservices

vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten

schnelle Hilfe bei technischen Problemen

Updates und Wartung inklusive

Hochsicher



1cs pos360

Für wen & warum das CCV Base Next?

- **Allround-Talent** für nahezu jedermann
- **flexibel** & vielseitig nutzbar
- Einsatzbar im **Einzelhandel, Autovermietung, Hotels & Tankstellen**

Vielleicht interessiert Sie auch...



1cs Kartenakzeptanzen
Bezahlen mit VISA, Mastercard und Co

Interessiert? Sprechen Sie uns an!



Ihr Team der 1cs

☎ 07805 91696 0

✉ vertrieb@1cs.de



CCV Base Next – Technische Details



Arbeitsspeicher

512 MB SDRAM, 512 MB Flash
(erweiterbar durch microSD bis 32 GB)

Prozessor

32-bit Cortex A9
1000 MHz

Tastatur

Hinterleuchtete, taktile Tastatur
EBS-100 konform, 10 numerische Tasten,
5 Funktionstasten

Display

4 Zoll Farbdisplay
480 x 800 Pixel (WVGA)
Kapazitiver Touchscreen
Integriertes Signature Pad

Externes Netzteil

Eingang: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz
Ausgang: 9V DC, 1.0 A

Audio

Lautsprecher

Abmessungen (L X B X H)

181 x 83 x 72 mm

Gewicht

410 g

Kartenleser

Kontaktlos: ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa, Mastercard kontaktlos, VISA kontaktlos, American Express kontaktlos, girogo, girocard kontaktlos
Chipkartenleser: EMV L1 & L2
Magnetstreifenleser: 3 Spur, bidirektional

Kommunikation / Schnittstellen

WiFi (2,4 GHz + 5 GHz), LAN, RS232, USB (Host + OTG), Bluetooth, 3 x SAM (1 x SIM, 2 x SAM)

Kassenschnittstellen

ZVT-Kassenschnittstelle, O.P.I.-Kassenschnittstelle

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur: -10° - 50°C
Lagertemperatur: -20° - 70°C
10% - 93% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Zulassungen

Kompatibel zu den aktuellen Spezifikationen: DK TA7.1 (demnächst DK TA7.2), EMV, RoHS, PCI-PTS 4.x, DC POS 2.5 (demnächst DC POS 3.0)

Zubehör

Kassenkabel
Multifunktionskabel