



# Verifone V400c – Großer Mehrwert am POS

Neueste Technik, bedienerfreundliches Design

Formschön und leistungsstark - mit diesen Eigenschaften präsentiert sich das V400c für die moderne Kassenzone. Dank der einfachen Integration weiterer und eigener Applikationen wie z.B. Treue- und Mehrwertprogramme ist das V400c Ihr Partner in zielgerichteter Kundenansprache und -zufriedenheit.



**Neueste Sicherheitsarchitektur** gemäß PCI 5.x



**Großes 3.5" Touchscreendisplay** für einfache und intuitive Kundeninteraktion



**Hohe Speicherkapazität** für eigene Applikationen

ständige Aktualisierung & Aufschaltung der neuesten Zusatzservices

vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten

schnelle Hilfe bei technischen Problemen

Updates und Wartung inklusive

Hochsicher



1cs pos360

## Für wen & warum das Verifone V400c?

- **flexibel** & vielseitig nutzbar
- leicht geneigtes Display für **bessere Lesbarkeit**
- **digitale** Unterschriftenerfassung
- Einsatzbar in **unterschiedlichen Marktsegmenten und Betriebsgrößen** des Einzelhandels und Dienstleistungsgewerbe

Vielleicht interessiert Sie auch...



**1cs Kartenakzeptanzen**  
Bezahlen mit VISA, Mastercard und Co

## Interessiert? Sprechen Sie uns an!



Ihr Team der 1cs

☎ 07805 91696 0

✉ [vertrieb@1cs.de](mailto:vertrieb@1cs.de)



## Verifone V400c – Technische Details



### Plattform

V/OS , basierend auf speziell gesicherter Linux-Variante

### Prozessor

600 MHz , Cortex A9 32-bit , RISC Prozessor  
1500 MIPS

### Tastatur

15 Tasten , hinterleuchtet , taktile Rückmeldung , optionaler Sichtschutz

### Display

3.5 Zoll HVGA , 320 x 480 Pixel ,  
oberflächengehärtetes , kapazitives  
TFT-Farbdisplay , oleophobic coating

### Stromversorgung

AC-Eingang: 100 - 240 V , 50/60 Hz  
DC-Ausgang: 11,6 V / 1,55 A

### Audio

Lautsprecher

### Abmessungen (L X B X H)

190 x 80 x 70 mm

### Arbeitsspeicher

512 MB RAM (512 MB Flash, 32 GB SDRAM)

### Gewicht

392 g (ohne Papierrolle, ohne Sichtschutz)

### Kartenleser

Kontaktlos: ISO 14443 A&B , MIFare , ISO14443B  
Magnetstreifenleser: 3-Spur-MSR Chipkarten-  
leser , Chipkarte: ISO 7816-3 , 1.8V , 3.0V , 5.0V  
EMVCo 4.0 Level zertifiziert , EMVCoL1 zerti-  
fiziert , ISO18092 kompatibel , ISO 7810, 7811,  
7816 , unterstützt die wichtigsten NFC-/Kon-  
taktlosschemata

### Kommunikation / Schnittstellen

Bluetooth 4.0 , WiFi 2,4 GHz & 5 GHz Seriell mit-  
tels Basisstation , USB Host , USB Host/Client-Ver-  
bindung

### Drucker

Thermodrucker , 30 Zeilen/Sekunde , leichter  
Papierwechsel , 40mm Durchmesser der Pa-  
pierrolle , Papierbreite 58mm

### Umweltbedingungen

Einsatzumgebung: 0° bis +50°C , Lagertem-  
peratur: -20° bis +60°C , relative Feuchtigkeit:  
5-95% , nicht kondensierend

### Allgemeine Zulassungen

EMV Level 1 und 2 , girocard , P2PE (vorberei-  
tet) , DC POS , PCI PTS 5.x , DK , SRED

### Zubehör

Rückseitige Abdeckplatte mit Stylus inkl. Halter