



## Verifone M400 – Modern und interaktiv

Moderne Bezahlösung und interaktive Kundenschnittstelle

Das Verifone M400 bietet als High-End-Terminal ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es vereint attraktives ergonomisches Design mit technologischen Innovationen. Warum das Verifone M400 das Bezahlterminal für Dich ist?



Großzügiger  
Farb-Touchscreen  
für elektronische  
Unterschriften



Integrierte  
Medienunterstützung  
für neue Einsatz- und  
Nutzungsmöglichkeiten



universelle Einsatz-  
möglichkeiten  
für alle  
Kassensituationen

ständige  
Aktualisierung  
& Aufschaltung  
der neuesten  
Zusatz-  
services

vielfältige Kom-  
munikations-  
möglichkeiten

schnelle  
Hilfe bei  
technischen  
Problemen

Updates  
und  
Wartung  
inklusive

Hoch-  
sicher



1cs pos360

Vielleicht interessiert  
Dich auch...



**1cs Karten-  
akzeptanzen**  
Bezahlen mit  
VISA, Mastercard  
und Co

### Für wen & warum das Verifone M400?

- Einsetzbar im Einzelhandel, in Hotels oder Apotheken
- **Allround-Talent** für nahezu jede:n

### Interessiert? Sprich uns an!

Dein Team der 1cs  
☎ 07805 91696 0  
✉ vertrieb@1cs.de



## Verifone M400 – Technische Details



### Plattform

Linux- Betriebssystem

### Prozessor

1 GHz, Cortex A9 32-bit RISC Prozessor

### Arbeitsspeicher

Flash 512 MB | RAM: 512 MB

### Display

5" FWVGA kapazitiver Farb-Touchscreen, 854 x 480px, Corning®Gorilla®-Glas-Technologie

### Tastatur

3 x 5 Tasten, taktile Rückmeldung, Sichtschutz

### Audio

Lautsprecher, leicht zugänglicher Klinkestecker auf der Vorderseite

### Drucker

Integriert: grafikfähiger Thermodrucker  
| Auflösung: 384 dots/line, 8 dots/mm |  
Geschwindigkeit: >20 Zeilen/Sek | Papierrolle: Ø 60mm, 58mm breit, max. 50m lang  
| Leichter Papierwechsel | Optional: ohne Drucker erhältlich

### Kartenleser

LED-beleuchtete Magnetstreifen- und Chipkartenleseschlitze | 3-Spur Magnetstreifenleser: ISO 7810, 7811, 7813 | Chipkartenleser:

EMV L1 und L2 (4.0 bzw. 4.3) | Kontaktlos: ISO 14443 A&B, MiFare, ISO18092, EMV L1 (2.5) und L2 | unterstützt alle gängigen NFC/Kontaktlos-schemata | 2 SAM-Steckplätze | 1 Micro-SD Steckplatz

### Stromversorgung

AC: 100 - 240 V, 50/60 Hz | DC: 12 V / 1 A | PoE

### Abmessungen (L x B x H)

175 x 155 x 55 mm mit Sichtschutz

### Gewicht

500g

### Umweltbedingungen

Betriebstemperatur: 0 bis 40°C | Lagertemperatur: -18 bis 66°C | relative Feuchtigkeit: 15 - 95%, nicht kondensierend

### Kommunikation

Monokabel mit modularen Kommunikationsmodulen, je nach Konfiguration: Ethernet, USB, seriell, WiFi

### Allgemeine Zulassungen

EMV Level 1 und 2 | PCI PTS 4.x | girocard | DC POS | SRED

### Zubehör

Diebstahlschutz über Kensington Lock